

Abteilung:

Arbeitsplatz:

ANWENDUNGSBEREICH

Gabelstapler – Batterie wechseln

GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT



- Explosionsgefahr (es kann explosionsfähiges Wasserstoff-Luft-Gemisch entstehen - Knallgas)
- Brandgefahr
- Verätzungsgefahr (Elektrolyt ist stark ätzend!)
- Gefahren durch elektrischen Strom (Lichtbogen)

SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN



- Die Bedienungsanleitung des Herstellers der Batterie und des Staplers liegt vor und ist bekannt.
- Batterie laden, bevor der Ladezustand 20% der Nennkapazität unterschreitet.
- Gabelstapler in / an der Ladestation sicher abstellen und gegen unbefugtes Benutzen sichern
- Batteriestecker am Stapler herausziehen
- Nur zugelassene Hebe- und Transporteinrichtungen benutzen
- Stecker des Ladegerätes in den Batteriestecker stecken
- Beim Batteriewechsel darf die Batterie erst nach 10 min nach Abklemmen wieder angeklemmt werden, da sonst die Ladeanzeige falsch anzeigt und die Hydraulik abschaltet
- Batterie mit dem bereitgestellten Hebezeug und Anschlagmittel transportieren
- Batterie vorsichtig anheben und auf Fahrerschutzdach achten
- Batterie gegen Verrutschen sichern
- Auf festen Sitz der Polklemmen achten
- In der Ladestation ist das Rauchen und jede Art von offenem Feuer verboten
- PSA benutzen (Schutzhandschuhe, Schutzbrille)

VERHALTEN BEI STÖRUNGEN

Bei Störungen der Ladeeinrichtung oder einem Brand Löschversuch mit zugelassenem Löschmittel unternehmen. Vorgesetzten / Werkstatt verständigen.

Herrn/Frau:

Tel.:

VERHALTEN BEI UNFÄLLEN / ERSTE HILFE



Bei Unfällen immer und von jedem nach seinen Möglichkeiten Erste Hilfe leisten und den Unfall unverzüglich melden. Batteriesäure auf Haut oder im Auge mit viel Wasser spülen. Bewahren Sie Ruhe und handeln Sie besonnen.

Notruf: 112

Ersthelfer/in:

Tel.:

INSTANDHALTUNG / ENTSORGUNG

Verschüttete Säure mit viel Wasser wegspülen

Verantwortlicher:

Unterschrift: